

Netzteile Power supplies

- SZU 99-14 | SZU 99-22: Schaltnetzteil für SAT-Komponenten
- TZU 11-01: für BVS 10-00/03/30, SVS 2-xx SVS 4-00
- TZU 11-02: für BVS 10-02
- SZU 99-14 | SZU 99-22: switching mode power supply for SAT components
- TZU 11-01: for BVS 10-00/03/30, SVS 2-xx SVS 4-00
- TZU 11-02: for BVS 10-02



Artikel Article	SZU 99-14	SZU 99-22	TZU 11-01	TZU 11-02
Artikelnummer Part No.	SZU09914	SZU09922	TZU01101	TZU01102
Verpackungseinheit Packing unit	1	1	1	1
Eingangsspannung Input voltage	90...250 V- / 47-63 Hz		230 V- / 50 Hz	230 V- / 50 Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ohne Last open-circuit 0,2 W		0,02 W	0,2 W
	bei max. Strombelastung at. max. current load 26 W		5,4 W	2,0 W
Ausgangsspannung Output voltage	18 V=/1,2 A	18 V=0,7 A	12 V= / 200 mA	6 V= / 100 mA
Schutzklasse Safety class	II			
Anschluss Connector	F-Buchse (inkl. Strombügel F/F) F-female (incl. DC coax connector F to F)	F-Buchse (inkl. Adapter F auf Cinch sowie Strombügel F auf F) F-female (incl. adapter F to RCA and DC coax connector F to F)	F-Buchse F-female	F-Buchse F-female

Fernspeise-Transformator Remote feed transformer



Artikel Article	BZU 100-00
Artikelnummer Part No.	BZU10000
Verpackungseinheit Packing unit	1
Primärspannung Primary voltage	230V-/50-60Hz
Sekundärspannung Secondary voltage	50V-/2A
Umgebungstemperaturbereich Ambient temperature	-20 - +55°C
Schutzklasse Protection class	II

Fernspeisekabel Remote feed cable

- F-Stecker auf 2 x 1,5 mm² offene Kabelenden (verzinkt) 1,5 m lang
- F-male/2 x 1,5 mm², with bared ends (tin-plated)




Artikel Article	BZU 150-00
Artikelnummer Part No.	BZU15000
Verpackungseinheit Packing unit	1

Stromeinspeiseweiche für BK bzw. SAT Power inserter for CATV resp. SAT

- zum Fernspeisen von BVS 10-00, SVS 2-00, SVS 2-01, SVS 4-00
- for remote feeding of BVS 10-00, SVS 2-00, SVS 2-01, SVS 4-00



Artikel Article	TZU 15-01	TZU 15-02
Artikelnummer Part No.	TZU01501	TZU01502
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Schirmungsmaß Screening factor	 > 90 dB EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB EN 50083 - 2/A1, class A	
Anwendung Application	Terr./CATV	Terr./CATV/SAT
Frequenzbereich Frequency range	5...862 MHz	5...2200 MHz
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB	
Max. Fernspeisespannung Max. remote feed voltage	65 VAC	
Max. Fernspeisestrom Max. remote feed current	2A	1A
Anschlüsse Connectors	F-Stecker / F-Buchse F-male/F-female	
Maße ca. (L x B x H) Dimensions appr. (L x W x H)	53 x 55 x 16 mm	
* Planung mit AND-Software siehe Seite 197/Planning with AND software see page 197		

DC-Einspeisesets DC insertion sets

- Netzteil und Stromeinspeiseweiche
- power supply and power inserter



Artikel Article	TZU 110-00	TZU 110-01
Artikelnummer Part No.	TZU11000	TZU11001
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Anwendung Application	DVB-T	BK/SAT CATV/SAT
Ausgangsspannung Output voltage	6 V= / 100 mA	12 V= / 200 mA
Anschlüsse Connectors	3,5 mm Klinkestecker 3,5 mm phone jack	F-Buchse F female

