

Datablad

SAT Optik

TOL32 Triax Optiskt LNB för 32 möjliga enheter

Artikelnummer 307610



Specifikationer

EAN Kod	5702663076105
Optisk utgångsanslutning	FC/PC
Våglängd, optiskt	1310 nm
Laser Klass	1M
Förstärkning	62 - 72 dB
Matarhorn diameter	40 mm
Mottagning frekvensområde	10.7 - 12.75 GHz
Mottagning polarisation	horisontell och vertikal
SAT-IF vertikalt band, stackat VL + VH	0.950 - 3.0 GHz
SAT-IF horisontalt band, stackat HL + HH	3.4 - 5.45 GHz
Brustal (typiskt)	0.7 dB
LO frekvens vertikal	9.75 GHz
LO frekvens horisontal	7.3 GHz
Image frequency rejection (min.)	40 dB
Korspolarisation isolation (typ.)	30 dB
Spurious in SAT-IF band	-25 dBc
Optisk utgångsnivå (nom. @ 25 °C)	6.5 dBm
Optisk budget för PON (max.)	19.0 dB
Optisk splittning i PON (max.)	32
Fiberkabel distans max. (relaterat till PON förlust)	10 km
Ingång spänningsområde	12 VDC
Strömförbrukning	< 450 mA
Extern nätdel	Inkluderad
Nätdel modell	TPS 322 PSU

Specifikationer

Nätdel - Art. Nr	307658
Kontakt nätdel	F-hona
Temperatur - drift	-30 ... +60 °C
Temperatur - lagring	-40 ... +70 °C
Vädermotståndskraft värde	IP 65
Storlek produkt (H x D x B)	173 x 108 x 68 mm
Totaldjup	0,180 m
Total höjd	0,083 m
Totalvikt	0,798 kg
Totalbredd	0,115 m
Enhetsvolym	0,002 m ³
Nettovikt	0,750 kg
Taravikt	0,048 kg